



Gjøco Akryl fugemasse er en elastisk universal fugemasse som egner seg til de fleste underlag. Den er lettformelig og er overmalbar med de fleste malingstyper. Gjøco Akryl fugemasse er beregnet til tetting av sprekker ved f.eks dører og vinduer, skader/ sprekker i vegger og murfasader. Den kan også brukes som vinduskitt og som lim til montering av isopor og lignende materialer. Gjøco Akryl fugemasse kan benyttes både innen- og utendørs. Ved utendørs bruk må fugen ikke utsettes for fukt før den er gjennomherdet. Gjøco Akryl fugemasse er ikke egnet til bruk på PE, PP, Teflon og bitumen.

## FYSIKALSKE DATA

Type	Akryllatex, 1-komponent
Farge:	Hvit, grå, brun, svart og transparent
Herdesystem:	Herder ved avdunsting av vann
Egenvekt kg/l:	Farget ca 1,6, transparent ca 1,1
Tørrestoff %:	83

## BRUKSDATA

Shore A:	20
Påføringsmetode:	Fugepistol
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Herdningstid	Ca 30 min, avhengig av temperatur og tykkelse
Gjennomherdet	Ca 1 døgn, avhengig av temperatur og tykkelse
Min. påføringstemperatur °C	5
Max. påføringstemperatur °C	40
Max elastisitet %	15
Min fugebredde mm	4
Max fugebredde mm	25
Lagringstid:	18 mnd

## BRUKSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt, og uten løse partikler. Grunning er nødvendig bare ved sterkt sugende underlag. Som grunning brukes 1 del Gjøco Akryl fugemasse og 2 deler vann. La det tørke før neste påføring.

### Påføring

Påføres direkte med fugepistol og formes med fugepinne, svamp, sparkel eller annet egnet verktøy. På materialer hvor det kan være bevegelser, må man prøve å påføre fugemassen uten at den kommer i kontakt med underlaget. Fugestrengen skal være tynnest på midten, men dog minst 4 mm.

### Øvrig informasjon

Herdet fugemasse fjernes best mekanisk. Lagres tørt og frostfritt. Vær OBS på at den transparente fugemassen ser hvit ut i emballasjen, men blir transparent når den er ferdig herdet.

### Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatabladd.



---

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS

---