

SIKKERHETS DATABLAD



GJØCO AKRYL FASADEMALING

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

| | |
|--------------------------------------|--|
| Handelsnavn: | GJØCO AKRYL FASADEMALING |
| Produktregistrernr: | 160262 |
| Produkttype: | Dekkende vanntynnbar akrylmaling for utvendig bruk. Benyttes på mur, betong og puss m.m |
| Produsent/Leverandør: | GJØCO AS 6639 Torvikbukt, Norge |
| Telefon/ Fax: | 71 29 17 00/ 71 29 17 20 |
| E-mail: | office@gjoco.no |
| Nødtelefon utenom arbeidstid: | Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00 |

2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Produktet er klassifisert som farlig i henhold til EU-regulativ.

Irriterende. Kan gi allergi ved hudkontakt.



3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

| Kjemisk navn | CAS-nr | EC-nr | Innhold % | Fare | R-setn |
|------------------------------------|------------|-----------|-----------|------|-----------------------|
| Propylenglykol | 57-55-6 | 200-338-0 | <5 | IK | |
| 4,5-diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin | 64359-81-5 | 264-843-8 | <0,2 | C, N | 21/22, 34, 43, 37, 50 |

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

| | |
|-------------------|--|
| Generelt: | Flytt den skadde fra eksponeringskilden. Gi aldri mat eller drikke til bevisstløs person. Førstehjelpspersonell må unngå eksponering, også ved håndtering av skadet person. Bruk personlig verneutstyr, se kap 8. Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig. Vis etikett hvis mulig. |
| Innånding: | Sørg for frisk luft. |
| Svelging: | Kontakt lege ved inntak av større mengde. |
| Hud: | Forurenset tøy fjernes. Tilsølt hud vaskes med såpe og vann. |
| Øyne: | Skyll med vann i min 15 min. Ved vedvarende irritasjon kontakt lege. |

5. TILTAK VED BRANNSLUKNING

| | |
|-----------------------------------|--|
| Brannslukningsmidler: | Skum, karbondioksid, pulver eller vanntåke. Bruk ikke sterk vannstråle som muliggjør spredning av brannen. |
| Brann- og eksplosjonsfare: | Produktet er ikke brannfarlig. |

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

| | |
|-----------------------------------|---|
| Personbeskyttelse ved søl: | Bruk egnet verneutstyr. Se pkt 8. |
| Miljøbeskyttelse ved søl: | Ved forurensing av sjø, vann eller avløp skal brannvesenet og eventuelle annen myndighet informeres i henhold til norsk lovgivning. Ved større søl i vann, informer vannverket alternativt renseanlegg. |
| Opprenskningsmetoder: | Bland kjemikaliet med inert materiale (sand, vermikulit, etc.) og plasser i egnet beholder. |

SIKKERHETS DATABLAD**GJØCO AKRYL FASADEMALING****7. HÅNTERING OG OPPBEVARING**

- Forholdsregler ved bruk:** Unngå kontakt med hud og øyne.
- Forholdsregler ved lagring:** Emballasjen skal holdes lukket og oppbevares frostfritt.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR**Administrative normer (2003):**

| Navn | mg/m ³ | ppm | anm |
|-----------------------------|--|-----|-----|
| Propylenglykol | 79 | 25 | |
| Forebyggende tiltak: | Sørg for god ventilasjon. | | |
| Åndrettsvern: | Ved sprøyting bruk åndrettsvern med støvfilter P2. | | |
| Arbeidshansker: | Bruk ugjennomtrengelige hansker; nitril eller neopren. | | |
| Øyevern: | Ved fare for sprut bruk egnede beskyttelsesbriller eller ansiktsskjerm. | | |
| Verneklær: | Verneklær etter behov. Ved sprøyting av produktet skal hel overtrekksdress benyttes. | | |

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Form/konsistens: | Flytende |
| Farge: | Ulike, brekkes over brekkemaskin |
| Lukt: | Karakteristisk |
| Flammepunkt (°C): | Ca 72 |
| Tetthet (kg/l): | Ca 1,2 |
| Løselighet i vann: | Løselig |

10. STABILITET OG REAKTIVITET

| | |
|------------------------------|--|
| Stabilitet: | Stabil ved normal håndtering. |
| Reaktive stoffer o.l. | Unngå kontakt med sterke oksiderende midler og sterkt sure og sterkt basiske materialer. |
| Spaltningproduktter: | NO _x , CO, CO ₂ . |

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

| | |
|-------------------|--|
| Generelt: | Det finnes ingen tilgjengelige data på selve produktet. Produktet er vurdert etter kriteriene i EU-direktivet. Se pkt 3 og 15. |
| Innånding: | Innånding av løsemiddeldamper i konsentrasjoner over administrativ norm kan irritere slimhinner og luftveier, samt skade nyrer, lever og nervesystem. Symptomer er bl a konsentrasjons- og hukommelsesproblemer, tretthet, hodepine, svimmelhet, kvalme og beruselse. Kan føre til uhelbredelige skader på sentralnervesystemet. |
| Hud: | Hyppig eller langvarig kontakt kan virke avfettende og uttørkende. Opptak gjennom huden. Inneholder stoffer: 2-butanonoksim (under merkegrensen) som kan gi allergi. |
| Øyne: | Virker irriterende på øynene. |
| Svelging: | Kan gi brekninger og magesmerter. Kan føre til lungebetennelse, hvis man får løsemidler i lungene. |

SIKKERHETS DATABLAD**GJØCO AKRYL FASADEMALING****12. MILJØOPPLYSNINGER**

| | | |
|---|---|-------------|
| Generelt: | Det finnes ingen data på selve produktet. Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig i henhold til gjeldende regelverk. | |
| Økotoksisitet for bestanddeler: | | |
| Giftighet for fisk LC50: Onchorhynchus Mykiss (Regnbueørret) | Diklofluamid | 0,01 mg/l |
| | 4,5-diklor-2-n-oktyl-4-isotiazol-3-on | 0,003 mg/l |
| Giftighet for virvelløse dyr LC50: Daphnia magna | Diklofluamid | 0,42 mg/l |
| | 4,5-diklor-2-n-oktyl-4-isotiazol-3-on | 0,0027 mg/l |
| Giftighet for alger: | Diklofluamid | 10,8 mg/l |
| | 4,5-diklor-2-n-oktyl-4-isotiazol-3-on | 0,048 mg/l |
| Annen økologisk informasjon: Diklofluamid | LogP _{ow} 3,5 BKF 72, potensial lav | |

13. AVFALLSBEHANDLING

Europeisk avfallsliste: annet maling- og lakkavfall enn det nevnt i 08 01 11. Produktet anses ikke å være farlig avfall. Ved usikkerhet kontakt lokale avfallsmyndigheter.

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

Dette produktet er ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.

UN- Nr: -
IMDG: Marine pollutant: Nei

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

Faresymbol:



| | |
|---------------------|--|
| Faretekst: | Irriterende |
| Innhold: | 4,5-diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on |
| R-setninger: | |
| 43 | Kan gi allergi ved hudkontakt. |
| S-setninger: | |
| 2 | Oppbevares utilgjengelig for barn. |
| 23 | Unngå innånding av damp/sprøytetåke. |
| 24 | Unngå hudkontakt. |
| 37 | Bruk egnede vernehansker. |
| 46 | Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. |
| 51 | Må bare anvendes på godt ventilerte steder. |

Lover og regler: Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier. Administrative normer. Forskrift om stoffliste. Forskrift om farlig avfall. ADR- vegtransport av farlig gods.

16. ANDRE OPPLYSNINGER

SIKKERHETS DATABLAD



GJØCO AKRYL FASADEMALING

Fullstendige R-setninger: R 21/22 Farlig ved hudkontakt og svelging. R 34 Etsende. R 37 Irriterer luftveiene. R 43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R 50 Meget giftig for vannlevende organismer.

Endringer i forhold til forrige utgave: 1,2,3,15,16

Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet støtter seg på dagens nivå med hensyn til kunnskaper og erfaringer med gjeldende produkter, og er i overensstemmelse med standarder som defineres i direktiv 91/155/EEC.

Gjeldende sikkerhetsdatablad beskriver produktet med tanke på sikkerhet og miljø. For teknisk informasjon henvises til [tekniske datablad](#)

Databladet er utarbeidet av GJØCO AS og opplysningene er hentet fra produsentene av råvarene.
