



Sperregrunn er en vanntynnbar grunning til sperring og isolering av f.eks sot, nikotin og andre fargestoffer. Motvirker kvaegjennomslag fra kvist. Kan brukes på de fleste underlag som panel, bygningsplater, glassfibervev, tapet, gipsplater, gammel puss og betong m.m. Bør ikke brukes på ny betong.

## FYSIKALSKE DATA

Type:	Basert på uretanmodifisert alkyd
Farge:	Hvit
Glans:	Silkematt 6-8
Viskositet (P):	70
Egenvekt (kg/l):	1,4
Tørrstoff (volum %):	42

## BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rull eller sprøyte
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Anbefalt forbruk:	8-12 m <sup>2</sup> /liter
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	1 time
Overmal. intervall, min:	4 timer
Minimum påføringstemp. °C:	+ 5

## BRUKSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Blanke flater mattes med fint sandpapir. Ubehandlet gammel mur, tidligere kalket og sterkt smittende underlag skrapes, børstes, og seises med Gjoco Murseis. Gammel panel vaskes med Gjoco Interiørrens eller Gjoco Husvask; tork over med rent vann før påføring av Gjoco Sperregrunn.

### Bruksmåte

Til bruk som grunning påføres 1 strøk Gjoco Sperregrunn. For sperring av kvistgjennomslag og på misfarget underlag, påføres 2 fyldige strøk. På spesielt vanskelig underlag (f.eks ny furupanel, gammel/misfarget panel) kan det være nødvendig med mer enn 2 strøk – gjør prøveoppstrøk. Vær OBS på at kvistgjennomslag er et naturlig fenomen som over tid alltid vil kunne gjøre seg gjeldende.

### Øvrig informasjon

Gjoco Sperregrunn er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Lagres tørt og frostfritt. Røres godt om før bruk.

## Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjoco AS